

# DIGITUS Armadio di rete Serie Unique - 600 x 800 mm (L x P)

DN-19 42U-6/8-1  
EAN 4016032331056



### 42U network rack, Unique 2053x600x800 mm, color grey (RAL 7035)

L'armadio di rete Serie Unique è stato progettato e prodotto per il cablaggio e per i componenti di rete. Alcune ottimizzazioni determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore. Gli armadi sono di facile utilizzo e progettati tenendo conto dell'estetica. Lo sportello frontale è un telaio metallico completo con un vetro di sicurezza. La maniglia girevole bloccabile è predisposta per l'inserimento di semicilindri lavorati (l'adattatore è incluso). Tutti i pannelli laterali possono essere bloccati e rimossi facilmente. Ogni armadio ha bordi galvanizzati da 483 mm (19"), installati anteriormente e posteriormente al suo interno. La profondità è regolabile e ognuno ha un segno dell'altezza di ogni unità. I canali verticali per i cavi sono installati in aggiunta alle guide profilate anteriormente (sugli armadi con una larghezza di 800 mm). Offrono una semplice gestione dei cavi di installazione e dei cavi patch. Il tetto è stato progettato per ospitare un'unità di ventilazione. Gli armadi completamente montati da 483 mm (19") sono disponibili in diverse unità di altezza da 22U a 47U, una larghezza da 600 o 800 mm e una profondità da 600, 800 o 1000 mm. I colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

### La Serie Unique DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT.

- Classe di protezione IP20
- Porta anteriore con travi laterali in metallo con vetro di protezione
- Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta d'ingresso (predisposta per ricevere un semi-cilindro)

- Angolo di 120° di apertura delle porte anteriori e posteriori
- Porta posteriore con un solo battente
- 1 punto di blocco su tutte le porte
- Le parti laterali sono bloccabili e removibili
- incl. 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile
- Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- I puntoni incorporati installati garantiscono stabilità
- Pressacavo mobile con guarnizione in schiuma di gomma sul modulo a pavimento
- Passacavo con striscia di spazzole sulla parte posteriore e inferiore dell'armadio
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione
- Fornito completamente montato
- IP protection class: IP20
- IP protection class: IP20
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Profondità: 800 Mm
- Porta anteriore: Porta in vetro
- Unità: 42
- Capacità di carico: 800 kg
- Mounted: yes
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Larghezza: 600 mm

[logistics]						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	91.00	85.00	65.00	210.30	1,161,910.00
Packaging Unit Inside	1	91.00	85.00	65.00	210.30	1,161,910.00
Packaging Unit Single	1	91.00	85.00	65.00	210.30	1,161,910.00
Net single without Packaging	1	88.08	85.00	65.00	210.30	1,161,910.00

[moreimgs]

