

DIGITUS Armadio di rete Serie Dynamic Basic - 600 x 600 mm (LxP)

DN-19 42U-6/6-DB
EAN 4016032336747



42U network rack, Dynamic Basic 2040x600x600 mm, color black (RAL 9005)

L'armadio di rete serie Dynamic Basic è stato progettato e prodotto per il cablaggio e per i componenti di rete. Alcune ottimizzazioni determinano una prestazione ottimale in termini di qualità e di valore. Gli armadi sono di facile utilizzo e progettato tenendo conto dell'estetica. La porta frontale è realizzata in profilati metallici laterali con vetro di sicurezza. Tutti i pannelli laterali e il pannello posteriore sono bloccabili e possono essere rimossi facilmente. Ogni armadio ha bordi galvanizzati da 483 mm (19"), installati anteriormente e posteriormente al suo interno. La profondità è regolabile e ognuno ha un segno dell'altezza di ogni unità. Il tetto è stato progettato per ospitare un'unità di ventilazione. Gli armadi completamente montati da 483 mm (19") sono disponibili in diverse unità di altezza da 22U a 42U e una larghezza e una profondità di 600 mm o 800 mm. I colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL9005); altri colori disponibili su richiesta.

La serie Dynamic Basic di DIGITUS® è stata creata e sviluppata per le esigenze elevate delle infrastrutture IT

- Classe di protezione IP20
- Porta anteriore con travi laterali in metallo con vetro di protezione
- Sistema di chiusura con maniglia girevole sulla porta anteriore
- Angolo di apertura della porta 120°
- Blocco a 1 punto sulla porta anteriore

- Le pareti laterali e quella posteriore sono bloccabili e removibili
- incl. 4 piedini di livellamento che sono già installati sotto il mobile
- Guide da 483 mm (19") installate sulla parte anteriore e posteriore all'interno dell'armadio zincato
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità e hanno un segno per marcare l'unità di altezza
- Basi con ingresso del cavo tagliato, ricoperto con piastre avvitate
- Passacavi punzonati con copertura in plastica sul tetto
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Diversi punti di messa a terra nell'armadio per i componenti installati
- Il tetto è predisposto per accogliere un'unità di ventilazione (alloggiamenti perforati)
- Fornito completamente montato
- IP protection class: IP20
- Colore: nero, RAL 9005
- Profondità: 600 Mm
- Porta anteriore: Porta in vetro
- Unità: 42
- Capacità di carico: 600 kg
- Mounted: yes
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Tipo di armadio: Armadio di rete
- Larghezza: 600 mm

| [logistics] | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 70.05 | 65.00 | 65.00 | 209.00 | 883,025.00 |

[moreimgs]

